



GreenSpace G5

DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM

GreenSpace G5, 15.5 W, 1600 lm, 4000 K, DALI, Reflektansi tinggi sangat berkilap, Matte, Perlindungan jari

GreenSpace Gen5 merupakan jajaran lampu sorot bawah LED yang menggabungkan efisiensi dan kenyamanan cahaya dengan keragaman produk dan kompatibilitas sistem

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.600 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Sudut berkas cahaya sumber cahaya	85°
Warna sumber cahaya	840 neutral white
Jenis optik	Reflektansi tinggi sangat berkilap
Jenis lensa/penutup optik	Mangkuk transparan dengan penutup putih

Penyebaran sinar lampu luminer	80°
--------------------------------	-----

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	20,4 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,195 ms
Konsumsi Daya	15,5 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	24

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Driver/unit daya/transmutor	Unit catu daya dengan antarmuka DALI
Antarmuka kontrol	DALI
Output cahaya konstan	Tidak

GreenSpace G5

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Warna Housing	Hitam dan putih
Penutup optis/polesan lensa	Matte
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	100 mm
Diameter keseluruhan	162 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	100 x 0 x 0 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0.2 J standar]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.38,0.38) SDCM<5

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,16 %
Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	43.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	20.000 jam

Data Produk

Kode produk lengkap	872016972007700
Nama produk pesanan	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM
Kode urutan	911401585541
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401585541
Nama lengkap produk	DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM
EAN/UPC - Kantung	8720169720077
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169720077

Dimensional drawing

