

Lembar Data Teknis

AVIAN ROADLINE PAINT



Deskripsi Produk :

Avian Roadline Paint adalah cat berbahan dasar Akrilik yang dapat diaplikasikan untuk permukaan beton atau aspal, baik interior maupun eksterior. Cat Avian Marka Jalan ini cepat kering, tahan abrasi, tahan cuaca, dan mudah diaplikasikan. Dapat dipakai untuk marka jalan, tempat penyebrangan, dan lapangan parkir.

Fitur dan Kegunaan :

- Semi Gloss.
- Cepat kering.
- Daya lekat sangat baik pada beton dan aspal.
- Lapisan film yang keras dan fleksibel.
- Tahan gesekan dan tahan abrasi.
- Dapat dipakai baik di dalam maupun di luar ruangan.

Jenis permukaan :

Digunakan untuk pengecatan jalanan beton, jalan aspal dan paving blok .

Spesifikasi

Penampilan	Low sheen
Warna	Putih, Kuning, Biru, Merah, Hitam
Kekentalan @ 30°C / FC4	85 - 95 KU
Berat jenis @ 30°C	1.30 - 1.50 kg/l, tergantung warnanya
Kadar padatan	75 - 65 %
Pengencer	Avia Thinner A
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, dan ketebalan film
Sentuh	10 menit (30°C)
Keras	60 menit (30°C)
Kering Amplas	minimal 2 jam (30°C)
Cara Aplikasi	Roll dan Kuas
Daya Sebar Teoritis	5.00 - 6.00 m ² / kg tergantung porositas permukaan



Technical Data Sheet

Persiapan Permukaan :

Untuk jalan dari beton atau semen :

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan beton/semen yang akan dicat sudah kering, rata, bersih dari debu, kotoran dan minyak.
- Bagi permukaan beton/semen baru, pastikan umur beton harus lebih dari 28 hari dan kering sempurna.

Untuk jalan dari aspal :

- Lapangan aspal harus bersih dari debu.
- Permukaan aspal biasanya kasar dan berpori, harus diratakan dulu sebelum diaplikasi.

Cara Penggunaan :

- Pengenceran menggunakan Avia Thinner A sebanyak 10% - 20%
- Pengecatan pada lapisan kedua setelah 2 jam

Pembersihan Peralatan :
Menggunakan Avia Thinner A

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15