



Tango Mini BVP280

BVP280 LED44/NW 40W 220-240V AMB GM

Tango mini LED merupakan lampu tembak LED umum untuk variasi aplikasi pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan area, papan iklan, fasad, area industri, olahraga rekreasi, dan lainnya. Lampu tebar cahaya Tango mini LED menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak. Peredam panas didesain khususnya menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan dan masa pakai lama. Tango mini LED memanfaatkan teknologi LED yang memberikan penghematan energi dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area menuju era baru.

Product data

Informasi Umum		Tipe optik luar ruangan	
Kode kelompok lampu	-		Sinar medium asimetris
Warna sumber cahaya	Putih netral	Output cahaya konstan	TIDAK
Sumber cahaya yang dapat diganti	Benar	Sesuai EU RoHS	Tidak
Jumlah unit alat	TIDAK	Tipe mesin sumber cahaya	LED
Driver/unit daya/trafo	PSU [Unit catu daya]	Teknis Lampu	
Driver tercakup	Benar	Sudut kemiringan standar tiang	-
Penutup optis/tipe lensa	PC-MLO [Polikarbonat optik lensa mikro]	Sudut kemiringan standar entri samping	-
Penyebaran sinar lampu luminer	39° x 96°	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Antarmuka kontrol	TIDAK	Tegangan Masuki	220 hingga 240 V
Koneksi	Kabel/kawat penghubung	Frekuensi Input	50 atau 60 Hz
Kabel	TIDAK	Faktor Daya (Min)	0.95
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Kontrol dan Peredupan	
Tanda dapat menyala	NO [TIDAK]	Dapat diredupkan	salah
Tanda CE	Tanda CE		
Tanda ENEC	TIDAK		
Periode garansi	3 tahun		

Tango Mini BVP280

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Perangkat pemasangan	MBA [Braket pemasangan dapat disesuaikan]
Penutup optis/bentuk lensa	TIDAK
Penutup optis/polesan lensa	Buram
Panjang keseluruhan	253 mm
Lebar keseluruhan	240 mm
Tinggi keseluruhan	47 mm
Area proyeksi efektif	0,052 m ²
Warna	Aluminium dan abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J diperkuat]
Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	4400 lm
-------------------	---------

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Daya penerangan LED awal	110 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	4000 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>70
Kromatisitas awal	SDCM<7
Daya input awal	40 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Data Produk

Kode produk lengkap	871016332844700
Nama produk pesanan	BVP280 LED44/NW 40W 220-240V AMB GM
EAN/UPC - Produk	8710163328447
Kode urutan	911401822798
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401822798
Berat Bersih (Bagian)	2,400 kg



Dimensional drawing



BVP280 Tango Mini

