



GreenPerform Highbay Elite

BY718P LED200/NW PSU NB

GreenPerform Highbay Elite, 135 W, 21500 lm, 4000 K, 54°

GreenPerform Highbay Elite adalah inovasi terbaru dalam jajaran produk sukses lampu highbay untuk aplikasi plafon tinggi dan industri. Desain tanpa sirip yang unik berhasil meraih penghargaan iF Design Award 2019 dan Reddot Design Award 2019 atas daya tarik estesisnya. Namun, lampu serbaguna ini juga sarat dengan fitur praktis, termasuk kualitas cahaya terbaik, sangat hemat energi, awet dengan harga terjangkau, dan memiliki beragam paket optik dan lumen. Lampu Green Perform Highbay Elite memberikan opsi untuk konektivitas tingkat lanjut dengan sistem berbasis IoT dan aplikasi perangkat lunak, termasuk sistem Interact Pro. Jika Anda mencari solusi “pasang dan biarkan” yang kokoh dan andal dengan keunggulan konektivitas, Green Perform Highbay Elite merupakan pilihan yang cerdas.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tanda CE	Tanda CE
Periode garansi	3 tahun
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
Tanda ENEC	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Teknis Lampu	
Sesuai EU RoHS	Ya
Flux Cahaya	21.500 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	158 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	840 neutral white
Jenis optik	Simetris
Jenis lensa/penutup optik	Lensa
Penyebaran sinar lampu luminer	54°

GreenPerform Highbay Elite

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	54 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,65 ms
Konsumsi Daya	135 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Kabel	Kabel 0,3 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	6

Suhu

Kisaran suhu ambien	-30 hingga +50 °C
---------------------	-------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Penutup optis/polesan lensa	Buram
Tinggi keseluruhan	95 mm
Diameter keseluruhan	450 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	75.000 jam
-----------------------------	------------


Kondisi Aplikasi

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Data Produk

Kode produk lengkap	872016954876300
Nama produk pesanan	BY718P LED200/NW PSU NB
Kode urutan	911401569451
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
No. Material (12NC)	911401569451
Nama lengkap produk	BY718P LED200/NW PSU NB
EAN/UPC - Kantung	8720169548763
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169548763

Dimensional drawing



GreenPerform Highbay Elite

